KÖSTER FS Primer 2C

Ficha Técnica / Número do Artigo J 139 200

Editado: AM-06-01

Agente de união para selante de juntas KÖSTER FS-V e FS-H para substratos secos e úmidos

CE	**KÖSTER BAUCHEMIE AG** **Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich** **18** **J 139** **EN 14188-4** **Resin based primer for cold applied sealants** **(Multicomponent primer)**
Homogeneidade	homogêneo
Densidade	1,1 g/cm3
Viscosidade	400 m2/s ± 15%
Resistência alcalina	resistente a álcalis
Comportamento de evaporação	1% (60 min, ±1%) 1% (90 min, ±1%)
Ponto de inflamação	> 160 °C

Características
O KÖSTER FS Primer 2C é um agente de ligação de dois componentes, de cura rápida, transparente e sem solvente. É usado como primer para a aplicação subsequente do selante de junta KÖSTER FS-H e FS-V.

Dados Técnicos

Viscosidade	baixa viscosidade
Gravidade específica	aprox. 1.1 g / cm³ (+ 20 °C)
Vida util	aprox. 12 min. (+ 20 °C)
Temperatura de aplicação	+ 5 °C - + 30 °C
Próxima camada	após 30 - 180 minutos

Campos de aplicação
O KÖSTER FS Primer 2K é um agente de ligação para selantes de juntas de polissulfeto.

Substrato
O substrato pode estar seco ou poroso, no entanto, pode não haver filme de água visível na superfície. O substrato deve estar livre de silicones, partículas soltas, óleo e graxa.
Para a limpeza de substratos, recomendamos o uso de água de dissolução de sujeira e graxa ou agentes de limpeza à base de solvente. Se necessário, vapor quente limpo, moa levemente ou áspero com jato de areia.

Aplicação
Misture os componentes intensivamente até obter uma consistência homogênea. O KÖSTER FS Primer 2K é aplicado uniformemente com um pincel em uma camada fina.
Após um tempo mínimo de cura de aprox. 30 minutos e enquanto o primer ainda estiver pegajoso, o selante de junta KÖSTER FS-H ou FS-V é aplicado. Deve-se tomar cuidado para que nenhum outro filme, poeira ou sujeira contamine a superfície preparada antes da aplicação. Esvazie completamente o material do recipiente de mistura.

Consumo
Aprox. 10-20 g/m
Aprox. 20 g / metro de junta. O consumo varia dependendo da rugosidade e porosidade do substrato e da largura dos flancos das juntas.

Limpeza
Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com o limpador universal KÖSTER.

Embalagem
J 139 200 — 200 g pack combinado

Armazenamento
Armazene o material entre + 10 ° C e + 25 ° C. Em recipientes selados originalmente, o material pode ser armazenado por aproximadamente 12 meses.

Segurança
Use luvas e óculos resistentes a solventes ao trabalhar com o material. Trabalhe apenas em áreas bem ventiladas.

Produtos relacionados

KÖSTER Joint Sealant FS-V	Número do artigo J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-H	Número do artigo J 232
KÖSTER KD System	Número do artigo W 219
KÖSTER Universal Cleaner	Número do artigo X 910 01 0

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com