KÖSTER TPO SK Primer

Ficha Técnica / Número do Artigo RT 103 012

Editado: AM-04-21

Primário de resina sintética à base de solvente para membranas KÖSTER TPO SK (FR).

Características
Primário de resina sintética à base de solvente.

Dados Técnicos

Active ingredient content	15 %
Temperatura mínima de aplicação	0 °C
Densidade	0.90 g / cm^3
Tempo de secagem (+ 15 ° C)	aprox. 20 min.

Campos de aplicação
Primário para a aplicação das membranas KÖSTER TPO SK (FR), adequadas para uma variedade de substratos, incluindo:
Betume
Membranas de cobertura de betume revestidas de ardósia lixadas e trituradas
Concreto
Materiais compósitos de madeira, como painéis OSB e compensados marítimos
Substratos problemáticos (após consulta com KÖSTER BAUCHEMIE AG)

Substrato
O substrato deve ser sólido e firme, bem como livre de agentes inibidores de ligação, como poeira, graxa e óleo.

Aplicação
O KÖSTER TPO SK Primer é aplicado sobre toda a superfície usando um rolo ou pincel. O primer deve estar completamente seco antes de instalar as membranas KÖSTER TPO SK (FR).

Consumo
approx. 200 g/m^2

Limpeza
Limpe imediatamente após o uso com o limpador universal KÖSTER.

Embalagem

RT 103 012	12 kg balde

Armazenamento
Em embalagens seladas originalmente, o material pode ser armazenado por um período mínimo de 12 meses. Observe os regulamentos para o armazenamento de líquidos inflamáveis.

Segurança
Use luvas e óculos de proteção com solvente ao processar o material. Use apenas em áreas bem ventiladas. Observe todas as normas de segurança governamentais, estaduais e locais ao processar o material.

Produtos relacionados

KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)	Número do artigo RT 815 S K (FR)
KÖSTER Universal Cleaner	Número do artigo X 910 01 0

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Ed. Santis - Sala 14 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • Tel. +55 (19) 982.759.992 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com ou g.certo@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com