



KÖSTER TPO 2.0 U

Ficha Técnica / Número do Artigo RT 820 U

Editado: AM-05-03

Membrana de impermeabilização à base de poliolefina TPO (PE) sem reforço de fibra de vidro ou lado inferior laminado em lã.

Características

O KÖSTER TPO 2.0 U é uma membrana homogênea para coberturas e impermeabilizações. Ele não contém reforço de fibra de vidro incorporado centralmente ou possui uma parte inferior laminada de lã. As membranas de cobertura e impermeabilização KÖSTER TPO U são consideradas acessórios e são usadas para formação de flanges e reforço de cantos.

Dados Técnicos

comprimento	20 m
Espessura	2.0 mm
Largura	52.5 mm
Peso	2100 g/m ²
Características de tração de acordo com a norma DIN EN 12311-2	
Resistência à tração	> 9 N/mm ² (Metodo B)
Alongamento na ruptura	> 500 % (Metodo B)

Peso

Campos de aplicação

As membranas de cobertura e impermeabilização KÖSTER TPO U são usadas como peça em branco para a criação de conexões de flange, por exemplo, em penetrações ou para reforço de cantos. Eles podem ser usados como peças de corte moldáveis e personalizadas em detalhes ou quando considerações geométricas exigem uma solução personalizada.

Aplicação

Consulte as Instruções de instalação da KÖSTER BAUCHEMIE AG para obter a aplicação correta das membranas de impermeabilização e cobertura KÖSTER TPO.

Embalagem

RT 820 052 U	2.0 mm x 0.525 m x 20 m
RT 820 105 U	2.0 mm x 1.05 m x 20 m

Produtos relacionados

KÖSTER TPO 1.5	Número do artigo RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)	Número do artigo RT 815 S K (FR)
KÖSTER TPO 1.8	Número do artigo RT 818
KÖSTER TPO 2.0	Número do artigo RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F	Número do artigo RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F (FR)	Número do artigo RT 820 F (FR)
KÖSTER TPO 2.0 SK (FR)	Número do artigo RT 820 S K (FR)

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controle. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidas da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com