KÖSTER TPO Metal Composite Sheet slate grey

Folha de metal revestida de zinco revestida com TPO de um lado, usada para fabricar arestas de gotejamento de metal e outros perfis de arestas de cobertura. 1,00 x 2,00 m, cinza ardósia

Características
Folha de metal revestida de zinco revestida com TPO de um lado, usada para fabricar arestas de gotejamento de metal e outros perfis de arestas de cobertura. 1,00 x 2,00 m, cinza ardósia

Dados Técnicos

Chapa de espessura galvanizada	0.6 mm
Camada TPO na parte superior	0.8 mm
Lado inferior	revestimento protetor
Cor	cinza ardósia
Espessura total	1.4 mm
Comprimento da folha	2.0 m
Largura da folha	1.0 m
Peso da área	6 kg / m²

Campos de aplicação
A folha composta de metal KÖSTER TPO é um acessório do sistema KÖSTER TPO. É usado para fabricar arestas de gotejamento de metal e outros perfis de arestas de cobertura. Também é usado para reforço e adição de estabilidade dimensional em enseadas e fixação intermediária.

Aplicação
A aplicação é realizada de acordo com as instruções da KÖSTER BAUCHEMIE AG. O corte, dobra, inclinação, instalação e fixação são feitos no local, de acordo com os requisitos locais. As instruções nas diretrizes para telhados planos e nas regras profissionais para trabalhos em metal e telhados devem ser seguidas. Entre as folhas de metal, resta um espaço de pelo menos 5 mm e o espaço coberto com uma tira de 12 cm de largura da KÖSTER TPO U. As sobreposições são soldadas a quente de aproximadamente 4 cm de cada lado.

Embalagem

RT 910 002 SG	unidade

Produtos relacionados

KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) SG	Número do artigo RT 815 S K (FR) SG

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com